




DE12-T



DE12-T kan køre helt ned til 250 mm fra gulv.



Udtrækkelige trådkurve.



DE12-T

Praktisk, lille og lavtgående puslebord med høj sikkerhed.

Hårdfør og rengøringsvenlig bordplade af kompaktlaminat.

Fritstående eller væghængt konsol.

Tekniske data

Max. belastning.....45 kg.
Løfteinterval.....660 mm.
Vandring.....250-910 mm.
Ganghastighed.....38 mm.sek.

Konsol

Væghængt: HxBxD.....544x800x875 mm.
Fritstående: HxBxD.....544x885x865 mm.
· Konsollen er udført i stål (Hvidt / Sort).

Bordpladen

HxBxD.....16x800x800 mm.
· Kompaktlaminat plade m. afrundede hjørner (kan ikke suge vand).
· Hvid over- / underside med sort kerne.

Udstyret med

· 2 trådkurve.
· Håndbetjening med spiralledning.

Tilbehør

Kontakt forhandler for sortiment af tilbehør eller besøg www.fagerlundstaalmontage.dk.

Strøm

Driftsspænding.....24V DC
Elektrisktilslutning.....230V~, 50Hz

Sikkerhed

Mekanisk klemsikring.
Mindre end 48 Db (A).
CE-mærket i henhold til Maskindirektivet.